



- 技术参数:**
- 插针数: 24
  - 额定电流: 4A
  - 额定电压: 32V
  - 额定脉冲电压: 0.8kV
  - 污染等级: 3
  - 绝缘阻抗: >10<sup>9</sup>Ω
  - 材料: LCP+30GF, 锌合金
  - 温度范围: -40℃ ~ +85℃
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数: >500

- Technical specification:**
- No. of contact: 24
  - Rated current: 4A
  - Rated voltage: 32V
  - Rated impulse voltage: 0.8kV
  - Pollution degree: 3
  - Insulation resistance: >10<sup>9</sup>Ω
  - Material: LCP+30GF, Zinc alloy
  - Temperature range: -40℃ ~ +85℃
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles: >500

**装配要求:**  
 受限于电缆出线空间, 接线块只能配合使用高结构上盖, 且安装于散热架中央网孔部位。

**Assembly requirements:**  
 As the cable outlet space is limited, the module can only match with the high construction top entry hood. And it is better to mount in the middle of module frame.

图号 Drawing No.	-	
产品代号 Part Code	HMSB-024-FC	
产品料号 Part No.	1290240200001	
产品名称 Part Name	HM5B-024-FC, 成品	
重量 Weight	-	数量 Qty.
比例 Scale	1:1	版本 REV.
材料 Material	-	日期 Date
表面处理 Finish	-	日期/Date
签名 Signature	YY LUO	日期/Date
签名/Name	-	日期/Date
变更描述/Description	标准 Stand.	日期/Date
名称/Name	LJ ZOU	日期/Date
制图 Drawn	HZ LAN	日期/Date
审核 Checked	-	日期/Date
工艺 Process	-	日期/Date

All Dimensions in mm  
 Original Size DIN A 4

