



技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 21
 - 额定电流: 5A
 - 额定电压: 50V
 - 额定脉冲电压: 0.8kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >50
 - 附件:
 - 编码元件: CODE-Q3

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 21
 - Rated current: 5A
 - Rated voltage: 50V
 - Rated impulse voltage: 0.8kV
 - Pollution degree: 3
 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: ≥ 50
 - Tools:
 - Coding element: CODE-Q3

产品料号 Part No.	产品代号 Part Code	颜色 Colour
1370210100002	HCM-021-MT.BK	RAL9005(黑色BLACK)
1370210100003	HCM-021-MT.WH	RAL9003(白色WHITE)
1370210100004	HCM-021-MT.GY	RAL7032(灰色GREY)
1370210100005	HCM-021-MT.BU	RAL5012(蓝色BLUE)
1370210100006	HCM-021-MT.RD	RAL3001(红色RED)
1370210100007	HCM-021-MT.YE	RAL1003(黄色YELLOW)
1370210100008	HCM-021-MT.GN	RAL6032(绿色GREEN)

						表面处理 Finish	—	图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—	产品代号 Part Code	—
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	—
姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
TC YE	05.01.2022	—	—	1:1	V1.0	—	—		
HZ LAN	05.01.2022								
—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	05.01.2022					
工艺 Process									
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	