

	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2			3		4	5	6
产品代号 Part Code	产品料号 Part NO.	重量/Weight g	线径/Wire Gauge mm ² AWG		d	D	剥线长度 Stripping Length				
CDGF-0.37C	1010172200306	0.72	0.37	22	0.90	2.6	8				
CDGF-0.50C	1010172200406	0.69	0.50	20	1.15	2.6	8				
CDGF-0.75C	1010172200606	0.66	0.75	18	1.30	2.6	8				
CDGF-1.0C	1010172200806	0.66	1.0	18	1.45	2.6	8				
CDGF-1.5C	1010172200906	0.69	1.5	16	1.75	3.0	8				
CDGF-2.5C	1010172201006	0.67	2.5	14	2.25	3.2	6				

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 额定电流: 10A
- 接触电阻: ≤3mΩ
- 线径范围: 0.14-0.37mm²(26-22 AWG)
- 可插拔次数: ≥500

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 10A
- Contact resistance: ≤3mΩ
- Wire gauge: 0.14-0.37mm²(26-22 AWG)
- Mating cycles: ≥500

标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date
绘图 Drawn	TC CHEN	30.01.2015	标准化 Stand.	-	-
审核 Checked	ZM LIN	30.01.2015			
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	30.01.2015

表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
材料 Material	-			产品代号 Part Code	CDGF-0.37C
				产品料号 Part No.	1010172200306
比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
2:1	V1.1	0.72g	-		
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	