

日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6								
产品代号 Part Code		产品料号 Part NO.		重量/Weight g		线径/Wire Gauge mm ² AWG		d	D	剥线长度 Stripping Length		标识 Identification	标识图 Identification No.		No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	
CEGFH-0.37G		1010192200309		1.62g		0.14-0.37 26-22		0.90	1.8	7.5		no groove	No.1		标示图 Marked Graph							
CEGFH-0.5G		1010192200409		1.7g		0.5 20		1.15	2.6	7.5		no groove	No.1									
CEGFH-0.75G		1010192200609		1.67g		0.75 18		1.30	2.6	7.5		1 groove	No.2									
CEGFH-1.0G		1010192200809		1.66g		1.0 18		1.45	2.6	7.5		1 groove	No.3									
CEGFH-1.5G		1010192200909		1.75g		1.5 16		1.75	3.0	7.5		2 groove	No.4									
CEGFH-2.5G		1010192201009		1.78g		2.5 14		2.25	3.5	7.5		3 groove	No.5									
CEGFH-3.0G		1010192201109		1.69g		3.0 12		2.55	3.7	7.5		wide groove	No.6									
CEGFH-4.0G		1010192201209		1.74g		4.0 12		2.85	3.9	7.5		no groove	No.1									

技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金,导电润滑脂
- 额定电流: 16A
- 接触电阻: ≤1mΩ
- 工作温度范围: -40℃...+125℃
- 线径范围: 0.5mm²(20 AWG)
- 可插拔次数: ≥5000

Technical specification:

- Material: copper alloy, conductive grease
- Surface: hard-gold plated
- Rated current: 16A
- Contact resistance: ≤1mΩ
- Limiting temperatures: -40℃...+125℃
- Wire gauge: 0.5mm²(20 AWG)
- Mating cycles: ≥5000

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—	
										产品代号 Part Code		CEGFH-0.5G	
										产品料号 Part No.		1010192200409	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		材料 Material		—	
绘图 Drawn		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
审核 Checked		TC CHEN		30.01.2015		标准化 Stand.		—		—		重量 Weight	
工艺 Process		—		—		批准 Approved		YY LUO		30.01.2015		数量 Qty.	
										1:2		V1.1	
										1.7g		—	
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			
												厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	