


	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6																										
M公制螺纹/Metric Thread																																		
序号 No.	产品名称 Part code	产品料号 Part No.	外螺纹规格AG Outside Thread	内螺纹规格LG Inside Thread	外螺纹长度GL Outside thread length	总长L Total length	扳手尺寸SW Wrench size	重量/Weight g																										
1	WNSC-M16M12	1021040131001	M16*1.5	M12*1.5	6	9	17	8.8																										
2	WNSC-M20M16	1021040151001	M20*1.5	M16*1.5	7	10	22	10.3																										
3	WNSC-M25M20	1021040181001	M25*1.5	M20*1.5	7	10	27	16.2																										
4	WNSC-M32M20	1021040191002	M32*1.5	M20*1.5	8	12	36	45																										
5	WNSC-M32M25	1021040191001	M32*1.5	M25*1.5	8	11.5	35	34.4																										
6	WNSC-M40M32	1021040201001	M40*1.5	M32*1.5	9	13	42	53																										
7	WNSC-M50M40	1021040461001	M50*1.5	M40*1.5	9	14	57	107																										
8	WNSC-M63M50	1021040481001	M63*1.5	M50*1.5	11	14	65	141																										
PG制螺纹/PG Thread																																		
序号 No.	产品名称 Part code	产品料号 Part No.	外螺纹规格AG Outside Thread	内螺纹规格LG Inside Thread	外螺纹长度GL Outside thread length	总长L Total length	扳手尺寸SW Wrench size	重量/Weight g																										
1	WNSC-PG9PG7	1021040021001	PG9	PG7	6	9	17	6																										
2	WNSC-PG11PG9	1021040031001	PG11	PG9	7	11	20	9.6																										
3	WNSC-PG13.5PG11	1021040041001	PG13.5	PG11	7	10	22	6																										
4	WNSC-PG16PG13.5	1021040051001	PG16	PG13.5	7	11	24	8																										
5	WNSC-PG16PG9	1021040051002	PG16	PG9	7	11	24	24																										
6	WNSC-PG21PG13.5	1021040061002	PG21	PG13.5	7	11	30	28.2																										
7	WNSC-PG21PG16	1021040061001	PG21	PG16	7	11	30	23.8																										
8	WNSC-PG29PG21	1021040071001	PG29	PG21	8	13	40	57.3																										
9	WNSC-PG36PG29	1021040081001	PG36	PG29	9	13	50	81.2																										
10	WNSC-PG42PG36	1021040091001	PG42	PG36	9	15	57	75																										
11	WNSC-PG48PG42	1021040101001	PG48	PG42	10	15	65	200.5																										
 密封圈 Sealing ring 技术参数: - 材料: • 主体: 黄铜镀镍 • 密封元件: NBR - 形状: 六角 - 温度范围: -40℃-100℃,短时间可以达到120℃ - 使用场合: 适用于需要将螺纹直径缩小的场合 - 防护等级: IP68 (在使用O型圈的情况下) Technical specification: - Material: • Body: nickel-plate brass • Sealing: NBR - Shape: hexagonal - Temperature range: -40℃-100℃, short-term 120℃ - Applications: apply to the situation of the diameter need to be reduced - Degree of protection: IP68(with O-sealing)																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>标记 Mark</th><th>处数 Number</th><th colspan="2">变更描述/Description</th><th>签名 Signature</th><th>日期 Date</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>绘图 Drawn</td><td>BQ LUO</td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td><td>姓名/Name</td><td>日期/Date</td></tr> <tr> <td>审核 Checked</td><td>P RAO</td><td>18.10.2010</td><td>标准化 Stand.</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>工艺 Process</td><td>-</td><td>-</td><td>批准 Approved</td><td>YY LIN</td><td>18.10.2010</td></tr> </tbody> </table>							标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	绘图 Drawn	BQ LUO	姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	审核 Checked	P RAO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date																													
绘图 Drawn	BQ LUO	姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date																													
审核 Checked	P RAO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-																													
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010																													
							材料 Material	-	产品代号 Part Code	WNSC-PG9PG7																								
							比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1021040021001																						
							2:3	V1.1	6g	-	产品名称 Part Name	-																						
							⌀	▱	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																							