



技术参数:

- 材料: 压铸锌
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:
  - 锁扣方式: 单扣
  - 材料: 铁镀锌
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M25\*1.5

Technical specification:

- Material: zinc die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65  
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
  - Locking type: single locking latch
  - material: steel lever with zinc plated
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M25\*1.5

					表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-	
					材料 Material	-				产品代号 Part Code	H3A-CCT-1L/W-M25	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			姓名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1100037241003
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn	L CHEN	28.09.2020	标准化 Stand.	-	-	-	1:1	V1.2	87g	-		
审核 Checked	HZ LAN	28.09.2020										
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	28.09.2020							
									All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			<b>厦门唯恩电气有限公司</b> XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD