






技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP67 (联锁状态,IEC 60529)
- 联锁元件:

- 锁扣方式:金属单扣
- 材料:不锈钢+软胶

- 密封元件: NBR
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG21

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP67
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG21

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	W16B-CCT-1L/SC-PG21
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1111167211004
姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	SY JI	18.10.2017		—		—		2:3	V1.1	198g	—
审核 Checked	HZ LAN	18.10.2017								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
工艺 Process	—	—		批准 Approved		YY LUO					
											厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD