






技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M40
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属双扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M40
- Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.		—											
						材料 Material		—				产品代号 Part Code		W32B-CCT-2L/SC-M40									
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1111327411003										
		姓名/Name		日期/Date				姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.		重量 Weight		数量 Qty.		产品名称 Part Name		—	
绘图 Drawn		P YU		17.01.2024		标准化 Stand.		—		—		1:2		V1.1		514g		—					
审核 Checked		Q GAO		17.01.2024																			
工艺 Process		—		—		批准 Approved		HQ ZHANG		17.01.2024						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4						厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	