

日期/Date

档案员
Filing Clerk

1




2

3

4

5

6



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 耐腐蚀涂料
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP67 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:

- 锁扣方式: 金属单扣
- 材料: 不锈钢

- 密封元件: FPM
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M25

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: corrosion resistant
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP67
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel
- Hoods/Housings sealing: FPM
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M25

						表面处理 Finish	—	图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—	产品代号 Part Code	W6B-MCCT-1L/SC-M25
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1121067211004
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight
绘图 Drawn		ZH ZHANG	15.08.2022	标准化 Stand.	—	—	2:3	V1.1	149g
审核 Checked		Q GAO	15.08.2022						—
工艺 Process		—	—	批准 Approved	ZH ZHANG	15.08.2022	  All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD