






技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 环氧粉末涂料
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP67 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属双扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: NBR
- 出线方向: 顶出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M32

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: corrosion resistant
- Colour: RAL 9005 (black)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP67
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR
- Cable entry: top entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M32

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—	
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	W24B-MCCT-2L/SC-M32	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		1121247411004	
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	审核 Checked	Q GAO	09.09.2022				2:3	V1.0	267g	—		
工艺 Process		—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	09.09.2022			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	