

技术参数:



- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 防护等级: IP68/IP69K
- 出线方向: 底部出线
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Degree of protection: IP68/IP69K
- Cable entry: bottom entry
- Hoods/Housings sealing: NBR

△配套HC650插芯使用时此开孔宽度为45mm, 配套HC250插芯使用此开孔宽度为40mm,
Match with insert HC650, the distance between the two openings is 45mm,
match with insert HC250, the distance between the two openings is 40mm.

Note: △配套额定电流为650A的插芯 (HC650-M, HC650-F, HC650-MC, HC650-FC) 时, 该开孔尺寸宽度为45mm,
若面板强度足够, 能保证产品安装时, 面板不会出现变形, 适配其他规格的插芯时, 该开孔宽度亦可采用45mm.
match with inserts with rated current 650A(HC650-M, HC650-F, HC650-MC, HC650-FC), and the
distance between the two openings is 45 mm. If the panel is strong enough to avoid distortion
during assembly, the distance between the two openings still could be 45 mm, when the shell
matches with other inserts.

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	HP24B/H-BK-2T
										产品料号 Part No.	1136243401001
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date						
绘图 Drawn	GQ WU	21.12.2023	标准 Stand.	—	—	2:5	V1.3	180g	—		
审核 Checked	Q GAO	21.12.2023									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	21.12.2023			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO., LTD.	