






技术参数:

- 材料: 聚酰胺
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 塑料双扣
 - 材料: 聚酰胺
- 密封元件: NBR
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M32

Technical specification:

- Material: polyamide
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: polyamide
- Hoods/Housings sealing: NBR
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M32

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	H16B.P-SFH-2L-M32	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1170162475004
												产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	2:1	V1.1	260g	—	 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD			
审核 Checked	Q GAO	17.01.2024				All Dimensions in mm Original Size DIN A 4							
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	17.01.2024								