





技术参数:

- 材料: 聚酰胺
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M32
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 塑料双扣
 - 材料: 聚酰胺
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: polyamide
- Colour: RAL 9005(black)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M32
- Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: polyamide
- Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	H24B.P-SFH-2L-M32
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature					日期 Date	产品料号 Part No.
						产品名称 Part Name		—			
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.		
绘图 Drawn	YP ZHU	29.12.2023	标准化 Stand.	—	—	1:2	V1.1	290g	—		
审核 Checked	Q GAO	29.12.2023									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	29.12.2023	 			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
										 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	