



- 插针数: 8
- 传输特性: 超6类网线可达500MHZ
依据ISO/IEC 11 801: 2002
EN 50 173-1
- 传输速率: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s
- 屏蔽: 360度全屏蔽接触
- 电线终端: 通过刺穿触头
- 工作温度范围: -40°C - $+85^{\circ}\text{C}$
- 材料: 锌合金 RAL7037
- 防护等级: IP65
- 插拔次数: ≥ 500

Technical specification:

- Number of contacts: 8
- Transmission performance:
Category 6 /Class E up to 500 MHz
acc. to ISO/IEC 11 801:2002, EN 50 173-1
- Transmission rate:
10/100/1000 Mbit/s
- Shielding: fully shielded, 360°
- Cable termination: with piercing
- Limiting temperatures: -40°C...+85°C
- Hoods material: Zinc alloy, Spraying RAL 7037
- Degree of protection: IP 65

						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No	-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	H3A-TE/S-2B-PG11-RJ45/M -cat.6a
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature						日期 Date	产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-	
绘图 Drawn	ZY YE	14.10.2022	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	97g	-			
审核 Checked	HZ LAN	14.10.2022										
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	14.10.2022			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	