





- 材料: 压铸铝
- 盖子材料: PC
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: -40°C - +125°C
- 防护等级: IP65
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 2
- 螺纹规格: 2PG21
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢+橡胶
- 密封元件: NBR

- Material: aluminium die-cast
- Material,cover: PC
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 2
- Thread size: 2PG21
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	HV24B-SF-1L/SC-CV-2PG2
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date	产品料号 Part No.			1240242611031
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	
绘图 Drawn	JY ZENG	10.01.2024	标准化 Stand.	—	—	2:5	V1.1	330g	—	—	
审核 Checked	Q GAO	10.01.2024				 	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	10.01.2024						