




- 技术参数:
- 材料: 压铸铝
 - 表面处理: 粉末喷涂
 - 颜色: RAL 7037 (灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
 - 出线方向: 侧出线
 - 出线孔数: 2
 - 螺纹规格: 2PG29
 - 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢
 - 密封元件: NBR
- Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
 - Surface: powder-coated
 - Colour: RAL 7037(grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
 - Cable entry: side entry
 - No. of cable entries: 2
 - Thread size: 2PG29
 - Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel
 - Hoods/Housings sealing: NBR

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	HV48B-SF-1L/S-2PG29
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1240482251032
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	GY HUANG	02.01.2024	标准化 Stand.	—	—	2:5	V1.1	1233g	—		
审核 Checked	Q GAO	02.01.2024									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	02.01.2024	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO., LTD.	