

技术参数:

插芯:

- 插针数: 8
- 额定电流: 10A
- 额定电压: -120V~50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 50V
- 额定电压(直流电压): 120V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: -40℃ - +125℃
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 银金
- 接触电阻: $\leq 3m\Omega$
- 线径范围: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)
- 工具:
 - 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL00


Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 8
- Rated current: 10A
- Rated voltage: -120V~50V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 50V
- Rated voltage(direct voltage): 120V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: -40℃ - +125℃
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
 - Hard-silver plated
 - Hard-gold plated
- Contact resistance: $\leq 3m\Omega$
- Wire gauge: 0.14-2.5mm²(26-14 AWG)
- Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL00



						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	HD-008-MC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1250080100001
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	GQ.WU	18.4.2022	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.2	7.6g	—		
审核 Checked	P RAO	18.4.2022									
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HX.K	18.4.2022			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD

D
C
B
A

D
C
B
A