




面板安装开孔图
Panel cut out



技术参数:

插芯:

- 插针数: 40+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 依据CSA绕线连接的额定电压: 2A 30V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 绕线连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.4-0.8\text{mm}^2$ (导体直径) 单根圆导线


Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 40+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Rated voltage for wrap terminal acc. to CSA: 2A 30V
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: wrap terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 10\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.4-0.8\text{mm}^2$ (the conductor diameter) single round conductor



						表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—		产品代号 Part Code	HD-040-FTHT	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	1250400240001	
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	
	审核 Checked	日期/Date				2:3	V1.1	105.4g	—		
工艺 Process		—	批准 Approved	HQ ZAHNG	02.12.2023			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD	