







面板安装开孔图
Panel cut out



技术参数:

插芯:

- 插针数: 6+PE
- 额定电流: 35A
- 相对地额定电压: 400V
- 相间额定电压: 690V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $1.5-6\text{mm}^2(10\text{ AWG})$
- 拧紧力矩: $1.2\text{N}\cdot\text{m}$
- 剥线长度: 11.5mm

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 6+PE
- Rated current: 35A
- Rated voltage - ground: 400V
- Rated voltage - conductor: 690V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $1.5-6\text{mm}^2(10\text{ AWG})$
- Tightening torque: $1.2\text{N}\cdot\text{m}$
- Stripping length: 11.5mm

						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	HSB-006-M 7-12
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature						日期 Date	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—	
绘图 Drawn	YL GAO	13.12.2023	标准化 Stand.	—	—	2:3	V1.2	77g	—			
审核 Checked	Q GAO	13.12.2023										
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	13.12.2023	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD		