




	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6																																																																									
			43.3  14.6 34.2 			技术参数: 插芯: - 插针数: 3 - 额定电流: 40A - 额定电压: 500V - 额定脉冲电压: 6kV - 污染等级: 3 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$ - 材料: 聚碳酸酯 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色) - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$ - 依据UL 94的阻燃等级: V0 - 可插拔次数: >500 插针: - 接线方式: 冷压连接 - 材料: 铜合金 - 表面处理: 镀银 - 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$ - 线径范围: $1.5\text{--}10\text{mm}^2(16\text{--}8\text{ AWG})$ 工具: · 冷压钳: - TL02-0G(1.5-6mm²) - TL02-3G(4/6/10mm²) · 退针器: TL06G			Technical specification: Inserts: - No. of contact: 3 - Rated current: 40A - Rated voltage: 500V - Rated impulse voltage: 6kV - Pollution degree: 3 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$ - Material: polycarbonate - Colour: RAL 7032(light grey) - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$ - Flammability acc.to UL 94: V0 - Mating cycles: ≥ 500 Contacts: - Terminal: crimp terminal - Material: copper alloy - Surface: hard-silver plated - Contact resistance: $\leq 1\text{m}\Omega$ - Wire gauge: $1.5\text{--}10\text{mm}^2(16\text{--}8\text{ AWG})$ Tools: · Crimp contact tool: - TL02-0G(1.5-6mm²) - TL02-3G(4/6/10mm²) · Contact removal tool: TL06G																																																																								
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>表面处理 Finish</td><td colspan="2">—</td><td>图号 Drawing No.</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>材料 Material</td><td colspan="2">—</td><td>产品代号 Part Code</td><td>HMK-003-MC</td></tr><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td colspan="3">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td><td>比例 Scale</td><td>版本 REV.</td><td>重量 Weight</td><td>数量 Qty.</td><td>产品料号 Part No.</td><td>1290030100001</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td>BQ LUO</td><td>18.10.2010</td><td>标准化 Stand.</td><td>—</td><td>—</td><td>1:1</td><td>V1.0</td><td>13.5g</td><td>—</td><td>—</td><td>产品名称 Part Name</td><td>—</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>P RAO</td><td>18.10.2010</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>—</td><td>—</td><td>批准 Approved</td><td>YY LIN</td><td>18.10.2010</td><td></td><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="3"> 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr></table>									表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—							材料 Material	—		产品代号 Part Code	HMK-003-MC	标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1290030100001	绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	13.5g	—	—	产品名称 Part Name	—	审核 Checked	P RAO	18.10.2010											工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	 	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD					
						表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—																																																																							
						材料 Material	—		产品代号 Part Code	HMK-003-MC																																																																							
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1290030100001																																																																					
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	13.5g	—	—	产品名称 Part Name	—																																																																					
审核 Checked	P RAO	18.10.2010																																																																															
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	 	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																																																								