


- 技术参数:

插芯:

 - 插针数: 5
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 400V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: ≥ 500

插针:


 - 接线方式: 弹片连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
 - 剥线长度: 7-9mm
- Technical specification:

Insters:

 - No. of contact: 5
 - Rated current: 16A
 - Rated voltage: 400V
 - Rated impulse voltage: 6kV
 - Pollution degree: 3
 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

 - Terminal: spring terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
 - Stripping length: 7-9mm



						表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—		产品代号 Part Code	HME-005-MS
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	1290050120001
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
	YL GAO	02.02.2024		—	—	1:1	V1.3	16.52g	—	—
审核 Checked	Q GAO	02.02.2024				 	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	02.02.2024					