





	日期/Date		档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6
D									
C									
B									
A									



技术参数:

插芯:

- 插针数: 12
- 额定电流: 1.5A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 12
- Rated current: 1.5A
- Rated voltage: 50V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

						表面处理 Finish	—		图号 Drawing No.	—	
						材料 Material	—		产品代号 Part Code	H2MC-012-MC	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature				日期/Date	产品料号 Part No.	1290120100503
绘图 Drawn	姓名/Name	YL GAO	日期/Date	04.02.2024	标准化 Stand.	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	
	审核 Checked	Q GAO	04.02.2024	—		—	1:1	V1.2	10.2g	—	—
	工艺 Process	—	—	批准 Approved		HQ ZHANG	04.02.2024			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	
									 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		

1

2

3

4

5

6