





	日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6
D								
C								
B								
A								



技术参数:

- 插针数: 12
- 额定电流: 1.5A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 12
- Rated current: 1.5A
- Rated voltage: 50V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

					表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
					材料 Material	—			产品代号 Part Code	H2MC-012-FC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description							签名 Signature	日期 Date
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn	YL GAO	04.02.2024	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.1	12.8g	—	—
审核 Checked	Q GAO	04.02.2024								
工艺 Process	—	—	批准 Approved	HQ ZHANG	04.02.2024	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	

1

2

3

4

5

6