






针位排布图

Contact arrangement



电缆直径:D6,D8
Cable outlet:D6,D8



技术参数:

- 产品系列: M12 A-Code
- 插针数: 3
- 额定电流(40℃): 4A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 2500V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 3m\Omega$
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: > 100
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$
- 绝缘阻抗: $> 100M\Omega$
- 接线方式: 螺钉锁紧
- 线径范围: $\text{max.} 0.75\text{mm}^2$ (max.AWG18)
- 锁紧扭矩: 0.2Nm (螺钉接线)
- 电缆直径: 4-6mm, 6-8mm
- 电缆剥线长度: 20mm
- 导线剥线长度: 5mm

材料特性:

- 锁紧螺帽: 金属
- 插针材料: 铜合金
- 插针表面处理: 镀金
- 外壳材料: 锌合金
- 绝缘材料: PA

Technical specification:

- Series: M12 A-Code
- Number of contacts: 3
- Rated current(40℃): 4A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 2500V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 3m\Omega$
- Degree of protectio: IP67
- Mating cycles: > 100
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
- Insulation resistance: $> 100M\Omega$
- Termination method: screw connection
- Wire gauge: $\text{max.} 0.75\text{mm}^2$ (max.AWG18)
- Torque: 0.2Nm (screw terminal blocks)
- Cable Outlet: 4-6mm, 6-8mm
- Stripping length of the sheath: 20mm
- Stripping length of the individual wire: 5mm

Material properties :

- Material of locking system: Metal
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au
- Material of housing : Zinc die-cast
- Material of Insert: PA

Standards: IEC 61076-2-101

符合标准: IEC 61076-2-101

						表面处理 Finish	—			图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—			产品代号 Part Code	M12-M03A-S-D8-SH
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
绘图 Drawn	ZQ XU	15.12.2016	标准化 Stand.	—	—	—	1:1	V1.0	75.8g	—	1630035142001
审核 Checked	ZM LIN	15.12.2016									产品名称 Part Name
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LUO	15.12.2016						—
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		