






针位排布图
Contact arrangement



技术参数:

- 产品系列: M12 D-Code
- 插针数: 4
- 额定电流(40℃): 4A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 2500V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: > 100
- 温度范围: $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- 绝缘阻抗: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 接线方式: 冷压压接
- 线径范围: $\text{max.} 0.82\text{mm}^2$ (max.AWG18)
- 电缆直径: 6-8mm
- 电缆剥线长度: 30mm
- 导线剥线长度: 4mm

材料特性:

- 锁紧螺帽: 金属
- 插针材料: 铜合金
- 插针表面处理: 镀金
- 外壳材料: 锌合金
- 绝缘材料: PA

符合标准: IEC 61076-2-101

Technical specification:

- Series: M12 D-Code
- Number of contacts: 4
- Rated current(40℃): 4A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 2500V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 10\text{m}\Omega$
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: > 100
- Temperature range: $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$
- Termination method: Crimp termination
- Wire gauge: $\text{max.} 0.82\text{mm}^2$ (max.AWG18)
- Cable Outlet: 6-8mm
- Stripping length of the sheath: 30mm
- Stripping length of the individual wire: 4mm

Material properties:

- Material of locking system: Metal
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au
- Material of housing: Zinc die-cast
- Material of Insert: PA

Standards: IEC 61076-2-101

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	M12-MC04D-T-D8-SH
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1630040102002
绘图 Drawn	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
	审核 Checked	ZM LIN		18.02.2017			1:1	V1.0	55.1g	—	
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LUO	18.02.2017	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	