


技术参数:

- 产品系列: M12 A-Code
- 插针数: 8
- 额定电流(40℃): 2A
- 额定电压: 60V
- 额定脉冲电压: 800V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: ≤10mΩ
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 锁紧方式: 螺纹式M12*1
- 电缆类型: PUR, 黑色RAL9005
- 线规: 0.25mm²(AWG24)
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥100
- 温度范围: -25℃ ... +85℃
- 外壳材料: TPU
- 插体材料: PA
- 插针材料: 铜合金
- 插针电镀材料: 金


Technical specification:

- Series: M12 A-Code
- Number of contacts: 8
- Rated current (40℃): 2A
- Rated voltage: 60V
- Rated impulse voltage: 800V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: ≤10mΩ
- Insulation resistance: ≥100MΩ
- Connector locking system: screw M12*1
- Cable type: PUR , Black RAL 9005
- Wire gauge: 0.25mm²(AWG24)
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: ≥100
- Temperature range: -25℃ ... +85℃
- Material of housing: TPU
- Material of insert: PA
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au



剥线长度
Stripping length of the sheath

针位图
Contact arrangements



接线图
Circuit diagram

1	白色	white
2	棕色	brown
3	绿色	green
4	黄色	yellow
5	灰色	grey
6	粉色	pink
7	蓝色	blue
8	红色	red

例如型号”M12-F08A-T-L-PUR”, ”L”表示带线长度, 单位m。
Ex: Part code ”M12-F08A-T-L-PUR”,
the ”L” represents the cable length, unit m.

						表面处理 Finish		—		图号 Drawing No.	—	
						材料 Material		—		产品代号 Part Code	M12-F08A-T-1.5-PUR	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	1630084024041	
姓名/Name		日期/Date		标准化 Stand.	姓名/Name		日期/Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn		GY YE 27.12.2023			—		—		1:1	V1.1	93g	—
审核 Checked		ZQ XU 27.12.2023										
工艺 Process		—		批准 Approved	HQ ZHANG 27.12.2023		 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	