

日期/Date

档案员
Filing Clerk

1




2

3


4

5

6

电缆直径:2D5
Cable outlet:2D5

Contact arrangement



技术参数:

- 产品系列: M12 A-Code
- 插针数: 8
- 额定电流(40℃): 2A
- 额定电压: 60V
- 额定脉冲电压: 800V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: > 100
- 温度范围: $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$
- 绝缘阻抗: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 接线方式: 螺钉锁紧
- 线径范围: $\text{max.} 0.5\text{mm}^2$ (max.AWG20)
- 锁紧扭矩: 0.2Nm (螺钉接线)
- 电缆直径: 2 (2.1-3mm or 4-5mm)
- 电缆剥线长度: 20mm
- 导线剥线长度: 5mm

材料特性:

- 锁紧螺帽: 不锈钢
- 插针材料: 铜合金
- 插针表面处理: 镀金
- 外壳材料: PA
- 颜色: RAL 9005 (黑色)
- 绝缘材料: PA

符合标准: IEC 61076-2-101

Technical specification:

- Series: M12A-Code
- Number of contacts: 8
- Rated current(40℃): 2A
- Rated voltage: 60V
- Rated impulse voltage: 800V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 10\text{m}\Omega$
- Degree of protectio: IP67
- Mating cycles: > 100
- Temperature range: $-40^\circ\text{C} - +85^\circ\text{C}$
- Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$
- Termination method: screw connection
- Wire gauge: $\text{max.} 0.5\text{mm}^2$ (max.AWG20)
- Torque: 0.2Nm (screw terminal blocks)
- Cable Outlet: 2 (2.1-3mm or 4-5mm)
- Stripping length of the sheath: 20mm
- Stripping length of the individual wire: 5mm

Material properties :

- Material of locking system: Stainless steel
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au
- Material of housing : PA
- Colour of housing: RAL 9005 (Black)
- Material of Insert: PA

Standards: IEC 61076-2-101

						表面处理 Finish	—	图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—	产品代号 Part Code	M12S-F08A-T-2D5
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date		产品料号 Part No.	1630084213204
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn	ZQ XU	19.08.2015	标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	31.8g	—
审核 Checked	ZM LIN	19.08.2015							
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LUO	19.08.2015				
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		
							 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		