

日期/Date		档案员 Filing Clerk		1		2		3		4		5		6	
技术参数: - 产品系列: M17 - 插针数: 17 - 接线范围(mm²/AWG): 0.14-0.5/AWG26-20 - 接线方式: 冷压连接 - 额定电流(25℃): 3.6A - 额定电压: 63V - 额定脉冲电压: 1.5KV - 过电压保护等级: III - 污染等级: 3 - 插针需单独订购。 机械参数: - 外壳材质: 铜合金, 锌合金 - 外壳表面处理: 镀镍 - 插芯材质: PBT - 密封材质: 氟橡胶 - 温度范围: -40℃...+130℃ - 电缆直径: Ø3.5-12mm 屏蔽 - 插拔次数: >500 - 防护等级: IP67 Technical specification: - Series: M17 - Number of contacts: 17 - Wire gauge(mm²/AWG): 0.14-0.5/AWG26-20 - Terminal: Crimp - Rated current(25℃): 3.6A - Rated voltage: 63V - Rated impulse voltage: 1.5KV - Overvoltage category: III - Pollution degree: 3 Mechanical specification: - Material of housing: CuZn,Zinc(GD-Zn) - Finish of housing:Nickel-plated - Material of Insert:PBT - Material of sealing:FPM - Temperature range: -40℃...+130℃ - Cable Outlet: Ø3.5-12mm mm Shielded - Mating cycles: >500 - Degree of protection: IP67 - Contact need to be ordered separately.										插针数 Contacts	电缆出口直径ØD Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code		重量 Weight
										17	3.5-6mm	-	M17-FC017-CCT-D6-SH		47.3g
											6-9.5mm	1650174202502	M17-FC017-CCT-D9.5-SH		46.6g
											9.5-12 mm	1650174202503	M17-FC017-CCT-D12-SH		46g

针位排布图
Contact arrangement

正面视图 Front

比例
Scale: 2:1

背面视图 Back view

比例
Scale: 2:1

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
										产品代号 Part Code		M17-FC017-CCT-Dxx-SH	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		材料 Material		-	
		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
绘图 Drawn		L CHEN		15.12.2023		标准化 Stand.		-		1:1		V1.2	
审核 Checked		ZQ XU		15.12.2023						重量 Weight		-	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		HQ ZHANG		15.12.2023		数量 Qty.	
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		-	
										厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		-	