

日期/Date	图样号/Part No.	1	2	3	4	5	6																														
技术参数:					<table><tr><td>插针数 Contacts</td><td>电缆出口直径 Cable outlet</td><td>产品料号 Cable outlet</td><td>型号 Part Code</td><td>重量 Weight</td></tr><tr><td rowspan="3">12</td><td>4.5-8 mm</td><td>1810124213004</td><td>MR23-012R-T-D8-SH</td><td>88g</td></tr><tr><td>6-10 mm</td><td>1810124213005</td><td>MR23-012R-T-D10-SH</td><td>88g</td></tr><tr><td>9-14.5 mm</td><td>1810124213006</td><td>MR23-012R-T-D14.5-SH</td><td>87g</td></tr></table>			插针数 Contacts	电缆出口直径 Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight	12	4.5-8 mm	1810124213004	MR23-012R-T-D8-SH	88g	6-10 mm	1810124213005	MR23-012R-T-D10-SH	88g	9-14.5 mm	1810124213006	MR23-012R-T-D14.5-SH	87g												
插针数 Contacts	电缆出口直径 Cable outlet	产品料号 Cable outlet	型号 Part Code	重量 Weight																																	
12	4.5-8 mm	1810124213004	MR23-012R-T-D8-SH	88g																																	
	6-10 mm	1810124213005	MR23-012R-T-D10-SH	88g																																	
	9-14.5 mm	1810124213006	MR23-012R-T-D14.5-SH	87g																																	
- 产品系列: MR23 - 插针数: 12 - 插针直径(mm) : $\varnothing 1$ - 接线范围(mm²/AWG): 0.03-1.0/AWG32-16 - 接线方式: 冷压连接 - 额定电流(25℃): 7A - 额定电压: 160V - 额定脉冲电压: 2.5KV - 过电压保护等级: III - 污染等级: 3 - 插针需单独订购。					<table><tr><td colspan="5">针位排布图 Contact arrangement</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">比例 Scale: 2:1</td></tr></table>			针位排布图 Contact arrangement										比例 Scale: 2:1																			
针位排布图 Contact arrangement																																					
比例 Scale: 2:1																																					
机械参数:																																					
- 外壳材质: 铜合金, 锌合金 - 外壳表面处理: 镀镍 - 插芯材质: PBT - 密封材质: 氟橡胶 - 温度范围: -40℃...+130℃ - 电缆直径: 4.5-14.5mm 屏蔽 - 插拔次数: >500 - 防护等级: IP67																																					
Technical specification:																																					
- Series: MR23 - Number of contacts: 12 - Contact diameter(mm): $\varnothing 1$ - Wire gauge(mm²/AWG): 0.03-1.0/AWG32-16 - Terminal: Crimp - Rated current(25℃): 7A - Rated voltage: 160V - Rated impulse voltage: 2.5KV - Overvoltage category: III - Pollution degree: 3																																					
Mechanical specification:					<table><tr><td colspan="2">表面处理 Finish</td><td colspan="2">-</td><td>图号 Drawing No.</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">材料 Material</td><td colspan="2">-</td><td>产品代号 Part Code</td><td>MR23-012R-T-DXX-SH</td></tr><tr><td colspan="2">比例 Scale</td><td>版本 REV.</td><td>重量 Weight</td><td>数量 Qty.</td><td>产品料号 Part No.</td></tr><tr><td colspan="2">1:1</td><td>V1.3</td><td>-</td><td>-</td><td>产品名称 Part Name</td></tr><tr><td colspan="2">All Dimensions in mm Original Size DIN A 4</td><td colspan="4">厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD</td></tr></table>			表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-	材料 Material		-		产品代号 Part Code	MR23-012R-T-DXX-SH	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1:1		V1.3	-	-	产品名称 Part Name	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD			
表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-																																
材料 Material		-		产品代号 Part Code	MR23-012R-T-DXX-SH																																
比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.																																
1:1		V1.3	-	-	产品名称 Part Name																																
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD																																			
<table><tr><td>标记 Mark</td><td>处数 Number</td><td colspan="2">变更描述/Description</td><td>签名 Signature</td><td>日期 Date</td></tr><tr><td>绘图 Drawn</td><td>TC CHEN</td><td>30.10.2019</td><td>标准化 Stand.</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>审核 Checked</td><td>QZ XU</td><td>30.10.2019</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工艺 Process</td><td>-</td><td>-</td><td>批准 Approved</td><td>HQ ZHANG</td><td>30.10.2019</td></tr></table>					标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	绘图 Drawn	TC CHEN	30.10.2019	标准化 Stand.	-	-	审核 Checked	QZ XU	30.10.2019				工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	30.10.2019									
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date																																
绘图 Drawn	TC CHEN	30.10.2019	标准化 Stand.	-	-																																
审核 Checked	QZ XU	30.10.2019																																			
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	30.10.2019																																