





技术参数:

插芯:

- 额定电流: 16A
- 额定相对地电压: 230V
- 额定相间电压: 400V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 2
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 用于最大2.4mm的印刷电路板


Technical specification:

Inserts:

- Rated current: 16A
- Rated voltage conductor-ground: 230V
- Rated voltage conductor-conductor: 400V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 2
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: solder terminal
- Material: copper alloy
- Surface: Hard-gold plated
- For PCB up to 2.4mm



						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	APT-Q8
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	TC YE	08.05.2023		标准化 Stand.	—	—	1:1	V1.0	30g	—	 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	
审核 Checked	HZ LAN	08.05.2023										
工艺 Process	—	—		批准 Approved	HQ ZHANG	08.05.2023						
									All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			