

日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6		
D						技术参数: 插芯: - 插针数: 8 - 额定电流: 1A - 额定电压: 50V - 额定脉冲电压: 0.8kV - 污染等级: 3 - 依据UL的额定电压: <30V - 传输特性: 超6类可达500MHz 依据 ISO/IEC 24 702; ISO/IEC 11 801 - 传输速度: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s - 绝缘阻抗: >10 ¹⁰ Ω - 材料: 聚碳酸酯 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色) - 温度范围: -40℃ - +85℃ - 依据UL 94的阻燃等级: V0 - 可插拔次数: >500		Technical specification: Inserts: - No. of contact: 8 - Rated current: 1A - Rated voltage: 50V - Rated impulse voltage: 0.8kV - Pollution degree: 3 - Rated voltage acc.to UL: <30V - Transmission features: category 6/Class E up to 500 MHz; acc. to ISO/IEC 24 702; ISO/IEC 11 801 - Transmission rate: 10/100/1000Mbit/10Gbit/s - Insulation resistance: ≥10 ¹⁰ Ω - Material: polycarbonate - Colour: RAL 7032(light grey) - Temperature range: -40℃ - +85℃ - Flammability acc.to UL 94: V0 - Mating cycles: ≥500	
C									
B									
A									

						表面处理 Finish				图号 Drawing No.	
						材料 Material				产品代号 Part Code	HM-RJ45-APT
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		2290010000003
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn	YL YE	13.11.2020	标准化 Stand.		-	-	1:1	V1.0	-		
审核 Checked	HZ LAN	13.11.2020									
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	13.11.2020			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	